



Napredni senzorji za popolnoma svež zrak v kuhinji

900 AutoSense napa zaznava paro, maščobo in vonjave v kuhinji ter intuitivno prilagaja moč ventilatorja za hitro čiščenje zraka. Kuhajte za družino in prijatelje v svežem zraku brez hrupa.

Prednosti in značilnosti



AutoSense. Pametni senzorji za čist zrak v kuhinji

Tehnologija AutoSense intuitivno zaznava vonjave, maščobo in paro ter samodejno prilagaja hitrost ventilatorja za optimalno kakovost zraka. Uživajte v sveži in čisti kuhinji, saj se napa brezhibno prilagaja vašim kuharskim potrebam.



Tiho osvežite zrak z Breeze

Po kuhanju pritisnite gumb za Breeze, da odsesavanje znižate na najnižjo stopnjo 60-minutnega tihega programa. To pomeni, da lahko v miru uživate v obroku, medtem ko se zrak v kuhinji tiho osvežuje.



Osvetlite kuhališče s Pure Illumination

Pure Illumination zagotavlja močno in trajno osvetlitev za popolno vidljivost med kuhanjem. Energijsko učinkovite LED-luči osvetlijo celotno kuhalno površino za popoln nadzor nad pripravo jedi.



ExtractionTech Pro. Vrhunska moč odsesavanja

Izkusite vrhunsko prezračevanje kuhinje z ExtractionTech Pro kuhinjsko napo. Opremljena je z našim najmočnejšim motorjem in možnostjo zelo visoke hitrosti, s čimer učinkovito odvaja kuhalne hlapce in poskrbi za izjemno svež zrak v kuhinji.

- Elektronski potisni kontrolni gumbi z 3+Intensive; Breeze function hitrostjo
- Indikator zasičenostifiltra za maščobe
- Indikator zasičenosti oglenega filtra
- Odvod zraka ali kroženje je mogoče, potrebno je namestiti ogljeni filter (dodatna oprema).

Specifikacija izdelka

Barva	črna	Recirkulacija največ (m3/h)	350
Število nastavitev hitrosti	3+Intensive; Breeze function	Recirkulacija intenzivno (m3/h)	395
Vrsta nadzora	Electronic push buttons	Recirkulacijska zvočna moč min dB(A)	60
Vrsta žarnice	LED stripe	Recirkulacijska zvočna moč max dB (A)	72
Razred energijske učinkovitosti	A	Številka izdelka (PNC)	942 022 880
Zmogljivost, min/max/intenzivno (m3/h)	240/430/650	EAN koda	7333394130910
Raven hrupa, min/max/intenzivnost dB (A)	44/57/66	Neto teža (kg)	10.7
Razred učinkovitosti maščobnega filtra	B	Bruto teža (kg)	14.6
Najmanjša oddaljenost od el. kuhalne plošče (cm)	50	Dimenzije VxŠxD (mm)	436x542x300
Oddaljenost od plinske kuhalne plošče nad (cm)	65	Namestitev	skupina
Letna poraba energije (kWh/leto)	52.6	Količino maščobnega filtra	1
Velikost	54	Vrsta maščobnega filtra	Black Aluminium mesh
Recirkulacija	Da	Dolžina kabla (m)	1.4
Zunanja evakuacija	Da	Zračni odvod	150
Temperatura svetlobe (K)	3000	Napetost (volt)	220-240
Število luči	1	Zahtevana varovalka (A)	ne
Povezljivost s kuhalno ploščo (H2H)	Da	Ogleni filter	dobavljiv po naročilu
Razred učinkovitosti dinamike zrak	A	Izbirni model OdourClean filtra	MCFB84ST
Razred učinkovitosti razsvetljave	A	Izbirni model OdourCleanPlus filtra	MCFB85PL
Recirkulacija najmanj (m3/h)	215	Izbirni model OdourCleanPro filtra	NO
		Indeks učinkovitosti dinamike zrak	30.9
		Indeks učinkovitosti maščobnega filtra	85.1

